

## Karta Katalogowa

ATS Basic BKT 1U 19" 8 x IEC320 C13, 1 x IEC320 C19, wtyk 2 x IEC320 C20

Nr karty KK\_1134A4.08-2,01-6S\_02.17

ATS to przełącznik źródeł zasilania zapewniający bezprzerwowe przełączanie pomiędzy liniami zasilającymi w czasie nie większym niż 16ms przy obciążeniu na poziomie 16A lub 32A nie przerywając pracy podłączonych urządzeń.



ATS znajduje zastosowanie w serwerowniach, centrach przetwarzania danych, telekomunikacji i wielu innych obszarach – wszędzie tam gdzie musimy zapewnić bezprzerwowe zasilanie pracujących urządzeń.



## Standardy

EN 60950-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55022; EN 55024

## Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134A4.08-2,01-6S
Wtyk zasilający	2 x IEC320 C20 16A/250V
Kabel	Brak kabla zasilającego w komplecie
Gniazda	8 x IEC320 C13 10A/250V 1 x IEC320 C19 16A/250V
Elementy dodatkowe	Slot do rozbudowy o kartę zarządzającą SNMP BKT
Maksymalne obciążenie	2 x 16A
Moc znamionowa	2 x 3680 W
Wymiary dł x szer x wys [mm]	482 x 220 x 44.4
Waga netto [kg]	3.5
Waga brutto [kg]	4.8
Maksymalny czas przełączenia między źródłami zasilania	≤16ms
Obudowa	1U 19" aluminium w kolorze czarnym
Uchwyty przestawne (przód/tył)	
Widok wtyku zasilającego (wbudowany)	

<p>GNIAZDA SIECIOWE 10A/250V</p>  <p>IEC320 C13</p>	<p>GNIAZDA SIECIOWE 16A/250V</p>  <p>IEC320 C19</p>
<p>MOC ZNAMIONOWA</p> <p><b>7.4 kW</b></p>	<p>GWARANCJA</p> <p><b>2 LATA</b></p>