

Karta Katalogowa

Szafka wisząca dwupłaszczowa BKT 590/380/780 (szer/gł/wys) IP55 RAL7035 z wyposażeniem

KK_110A0030_01.15



Zastosowanie

- Na zewnątrz budynków - do powieszenia na słup lub na ścianę
- Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych

Standardy

- PN-E 60439-5 – badanie odporności mechanicznej
- PN-EN 60068-2-6 – badania wibracyjne
- PN-EN 60529 – badania stopnia ochrony IP
- Wykonanie zgodne z DIN EN ISO 3834-2 (spawanie)
- RoHS – zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008 – zarządzanie jakością
- EN ISO 14001:2004 - zarządzanie środowiskiem

Konstrukcja

- Blacha aluminiowa
- Uszczelka poliuretanowa wylewana na gorąco
- System zamknięcia 2-punktowy
- Kolor RAL7035
- Poziom szczelności IP55 (szafka wewnętrzna)

Indeks:110A0030

Karta Katalogowa

Szafka wisząca dwupłaszczowa BKT 590/380/780 (szer/gł/wys) IP55 RAL7035 z wyposażeniem

KK_110A0030_01.15

Wyposażenie

- Płyta montażowa na tylnej ścianie
- Piankowy przepust kablowy w podłodze szafy wewnętrznej
- Uchwyt do montażu na słupie lub na ścianie
- Uchwyty montażowe na płycie
- Wentylator wyciągowy z filtrem w dachu szafki wewnętrznej
- Kratka filtracyjna w drzwiach szafy wewnętrznej
- Ogranicznik otwarcia drzwi szafki wewnętrznej

Indeks:110A0030