

Karta Katalogowa

Szafa zewnętrzna BKT 19" IP55 RAL7035 (aluminiowa, dwupłaszczowa)

Nr. karty KK_110A15xx_01.17



* zdjęcie przykładowe

Zastosowanie

- Na zewnątrz budynków—trwałe połączenie z gruntem
- Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych

Standardy

- PN-EN 60439-5—badanie odporności mechanicznej
- PN-EN 60529—badanie stopnia ochrony IP
- RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008—zarządzania jakością
- EN ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem

Charakterystyka produktu

- Pionowe profile montażowe 19" -komplet (prawy i lewy) - jeden na komorę
- Piankowy przepust kablowy montowany w podłodze—po jednym na komorę
- Miedziana listwa uziomu—wszystkie elementy szafy sprowadzone elektrycznie w jeden punkt na listwę uziomu
- Ogranicznik otwarcia drzwi
- Uchwyt czujnika otwarcia drzwi
- Klamka z wkładką o kodzie klucza 1333
- Uszy transportowe w dachu wewnętrznym

Karta Katalogowa

Szafa zewnętrzna BKT 19" IP55 RAL7035 (aluminiowa, dwupłaszczowa)

Nr. karty KK_110A15xx_01.17

Konstrukcja

- Konstrukcja składająca się z podwójnej ściany z przestrzenią powietrzną (izolacyjną) pomiędzy nimi
- Konstrukcja z blachy aluminiowej malowanej na RAL7035 farbą do zastosowań zewnętrznych
- Zdemontowana tylna ściana
- Uszczelka poliuretanowa wylewana na poszyciu wewnętrznym drzwi, ścianie tylnej oraz na dachu wewnętrznym
- System zamknięcia 3-punktowy
- W podłodze oraz na ścianach bocznych uchwyt 19" 1U np. do zamocowania listwy zasilającej
- Zdemontowany dach wewnętrzny w celu zamontowania np. wymiennika powietrze-powietrze
- Zaśleпки w dachu wewnętrznym do montażu systemu przewietrzania (wentylator i kratkę filtracyjną)
- Perforowana przegroda oddzielająca komory szafy (dotyczy szaf dwukomorowych)
- Dedykowane uchwyty do montażu kontaktronów oraz grzałek i termostatów w standardzie TH 35mm

Opcjonalne akcesoria

- 110A40xx—Cokół podziemny BKT RAL7035 (stalowy – ocynk ogniowy)
- 10352148—Grzałka BKT 400 CSL-028-400W/230VAC
- 10352119—Termostat BKT TRT-10A230V-NC, -10°C/+80°C do grzałek
- 10352167—Higroterma elektroniczna BKT ETF 012 (6A,250V-NC, 0°C/60°C)

Wykonania / Warianty

Indeks	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Wysokość (mm)	Wysokość „U”
110A1500	800	450	885	15
110A1501	800	450	1195	22
110A1502	1200	450	1195	22
110A1503	800	800	1195	22
110A1504	1200	800	1195	22
110A1505	800	450	1555	30
110A1506	1200	450	1555	30
110A1507	800	800	1555	30
110A1508	1200	800	1555	30
110A1509	800	800	1775	35