

Specyfikacja produktu

Nazwa: Szafy ramowe Stojące SRS 32U



- Standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary - struktura).
- Szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi).
- Szafy przeznaczone są do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.
- Możliwość zestawiania szaf w rzędy (przy zastosowaniu zestawu do łączenia szaf -11190130).
- Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoły, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli).
- Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajdują się w górnej i dolnej części tylnej ściany szafy. Wszystkie otwory występujące w ramie zaślepione są blaszkami znajdującymi się na mikrozłączach i są wyłamywane według potrzeby użytkownika (w to miejsce montuje się na wcisk przepust szczotkowy do szaf stojących 90/450 mm -11140851).
- Nóżki poziomujące M10 (możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych (2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem - 11090015). Przy zastosowaniu kółek maksymalna nośność szaf statycznie (nie licząc masy szafy) nie przekraczać 150 kg.
- Drzwi przednie z możliwością montażu prawego i lewostronnego z blachy gr. 1,5 mm z wklejaną szybą hartowaną w kolorze szary antisol o gr. 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°. Ściana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania w miejsce osłony tylnej drzwi stalowych zamykanych na dwa zamki jednopunktowe.
- Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Cztery pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej (numerowane co 1 U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy (co skutecznie zwiększa jej nośność), tworzą dwie płaszczyzny montażowe. Każdy profil posiada oznaczenie wysokości numerowane co jeden U (1U = 44 mm) ułatwiające montaż urządzeń.

Specyfikacja produktu

Nazwa: Szafy ramowe Stożące SRS 32U

Wszystkie elementy rozłączne (drzwi, osłony boczne i tylna) posiadają linki uziemiające (dł. 30 cm, 6 mm²) podłączone do sześciu zacisków (śruby M6) umiejscowionych w podstawie szafy.



Możliwość montażu szafy na cokole o wysokości 200mm.




Montowana w drzwiach przednich szaf stojących szyba bezpieczna jest wklejana oraz dodatkowo wzmocniona elementem zabezpieczającym przed jej wypadnięciem.



Drzwi szaf stojących wyposażone są w zamek jednopunktowy z klamką.



Drzwi blacha-szkło szary antisol- przyciemniana.



Dostępne wymiary

Nazwa: Szafy ramowe Stojące SRS 32U

Dostępne wymiary szaf

Typ	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Nośność (kg)	Indeks
	Szer.	Gł.	Wys.			
32U	560	600	1535	72	600	11017561.1VB

Dostępne wymiary cokołów

Szer.	Gł.	Wys.	Wymiary (mm)			Indeks RAL 7035
			Waga (kg)	Nośność (kg)	Indeks RAL 7035	
560	600	200	22	600	11071560.1	

Zestaw montażowy

- listwa szczotkowa - 1 szt.
- komplet śrub rackowych M6 (16 szt.)
- klucze do ścian bocznych i tylnej - 2 szt.
- klucze do drzwi przednich - 2 szt.
- komplet nóżek poziomujących M10 - 4 szt.
- 1,5m osłony krawędzi zabezpieczającej okablowanie po wyłamaniu zaślepki przepustu kablowego.

Warunki dostawy

Szafy dostarczane są jako kompletnie zmontowane, na palecie drewnianej, zapakowane w czapy kartonowe na dachu i podłodze oraz folię stretchową wraz z kątownikami zabezpieczającymi krawędzie na czas transportu. Istnieje możliwość realizacji dostawy szaf w innych wykonaniach i kolorze niż standard, wg zapotrzebowania Klienta.