


Kabel połączeniowy typu linka U/UTP (UTP) kat. 5E, PVC, RJ45 - RJ45

Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz do połączeń abonenckich.

- Kable zakończone wtykiem RJ45 o długościach 0.5, 1, 2, 3, 5, 10*, 15*, 20* m
* dostępne tylko w kolorze szarym

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Żyły:	wielodrutowe 4x2x26/7AWG
Izolacja:	polietylenowa
Ośrodek:	4 pary skręcone
Powłoka:	poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
Kolor:	szary, czarny, żółty, zielony, niebieski, czerwony



symbol: **KKU5kkkxxx**

* gdzie xxx oznacza długość odcinka,

* gdzie kkk oznacza kolor

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

przy 20°C

Pętla oporu prądu stałego	≤ 176 Ω /km
Opór zmienny	≤ 2%
Opór izolacyjny (500V)	≥ 5000 MΩ *km
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz	nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opór pojemnościowy	≤ 1500 pF/km
Charakterystyczny opór pozorny (1-100MHz)	(100 ± 15) Ω
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)	approx. 67 %
Opóźnione rozprzestrzenianie się	Nominal ≤ 535 ns/100m
Kąt opóźnienia	Nominal ≤ 20 ns/100m
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)	1000 V


WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Promień zgięcia	4 x ø zew.
Max. siła ciągnięcia	80 N
Zakres temperatur	
- Podczas użycia	-20°C do + 60°C
- Podczas instalacji	0°C do + 50°C

NORMY

- EIA/TIA-586-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE

GALERIA



DOSTĘPNE KOLORY

