

## Naścienna szafka rozdzielcza 24 x SC simplex z zamkiem

symbol: **FOSN-24A-01**

Przełącznica światłowodowa umożliwia organizację włókien optycznych. Wyposażona jest w 4 porty wlotu/wylotu o średnicy 30 mm każdy. Przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Jest to przełącznica przeznaczona do instalacji wewnętrznych. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wspornik na adaptery pozwala na zainstalowanie 24 adapterów typu SC simplex lub LC duplex.

Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy umożliwiają dwie tacki światłowodowe. (Jedna tacka światłowodowa o nominalnej pojemności 12 spawów). Przełącznica jest solidnie wykonana ze stali walcowanej na zimno i malowana proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy przełącznicy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.



### DANE TECHNICZNE

- Liczba portów wlotu/wylotu: 4
- Max. średnica wlotu/wylotu: Ø30mm
- Max. liczba adapterów: 24 x SC simplex / 24 LC duplex
- Liczba tack w przełącznicy: 2 (12J każda)
- Wymiary: wys. 265mm × szer. 254mm × głęb. 65mm
- Materiał: stal walcowana na zimno (kolor biały) malowana proszkowo
- Zamek: tak - jednopunktowy

### ZASTOSOWANIE

- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci LAN, WAN
- Instalacje CCTV
- FTTx

