

## Obudowa / szafka lokalowa multimedialna, podtynkowa

Multimedialne obudowy mieszkaniowe służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz w razie potrzeby z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Możliwość integracji z szafkami elektrycznymi w tej samej linii designerskiej. Dostępne również w naszej ofercie. mobilnych.

### WYMIARY

	F00M-I-350-P	F00M-I-500-P
Szerokość [mm]	250,00	350,00
Szerokość całkowita z ramką [mm]	350,50	405,50
Wysokość [mm]	350,00	500,00
Wysokość całkowita z ramką [mm]	404,00	554,00
Głębokość [mm]	91,00	91,00



### PARAMETRY

- Z regulowaną ramką wykonaną z blachy DC01 o gr. 1 mm malowana proszkowo.
- W standardzie kolor biały, inne dostępne pod specjalne zamówienie.
- Szafka zaopatrzona w ażurową ściankę tylną umożliwiającą w dowolnym miejscu zainstalowanie urządzenia aktywnego bądź płytki montażowej.
- Dodatkowo szafka wyposażona jest w przykręcany panel na:
  - 14 gniazd RJ
  - gniazdo zasilające w standardzie 45x45 mm.
- Z każdej strony korpusu wycięto przepusty kablowe.
- Drzwi zamykane na plastikowy zatrzask.
  - Istnieje możliwość zamiany zatrzasku na opcjonalny zamek z kluczem.
- Korpus wykonano z blachy ocynkowej.

### SYMBOLY

Wysokość	Symbol
350 mm	F00M-I-350-P
500 mm	F00M-I-500-P

### GALERIA



## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

<p><b>Kabel światłowodowy dostępowy</b> okrągły, jednomodowy, 12, 24 i 48J 9/125 µm</p>  <p>strona: 85</p>	<p><b>Kabel światłowodowy abonencki</b> okrągły, jednomodowy, 1, 2 i 4J 9/125 µm</p>  <p>strona: 84</p>	<p><b>Gniazdo elektryczne 2P+Z</b> standardowe, białe</p>  <p>strona: 104</p>	<p><b>Fast Connector SC/APC</b> szybkozłącze</p>  <p>strona: 94</p>
<p><b>Kabel światłowodowy abonencki</b> płaski, jednomodowy, 2 i 4J 9/125 µm</p>  <p>strona: 84</p>	<p><b>Kabel U/UTP kat. 5e PVC</b> 4x2x24AWG, 125MHz, 1Gb/s, 100, 305, 500m</p>  <p>strona: 12</p>	<p><b>Adapter SC/APC simplex</b> jednomodowy</p>  <p>strona: 91</p>	<p><b>Adapter FO typu keystone</b> pod adapter SC simplex/LC duplex</p>  <p>strona: 109</p>
<p><b>Gniazdo modułowe RJ45 kat. 5e</b> narzędziowe, nieekranowane, typu keystone, LSA</p>  <p>strona: 51</p>	<p><b>Gniazdo modułowe RJ11 kat. 3</b> narzędziowe, typu keystone, LSA, ISDN</p>  <p>strona: 80</p>	<p><b>Gniazdo naścienne FTTH</b> 2 x SC simplex, bez adapterów</p>  <p>strona: 95</p>	<p><b>Gniazdo naścienne FTTH</b> 4 x SC simplex, bez adapterów</p>  <p>strona: 95</p>
<p><b>Adapter FO typu keystone</b> pod złącze F, kolor biały</p>  <p>strona: 109</p>	<p><b>Adapter FO typu keystone</b> pod złącze HDMI (2x żeńskie), kolor biały</p>  <p>strona: 109</p>		

\* Numery stron w katalogu papierowym 2016

